



外型及尺寸: Shape and Size (unit: mm)

[Anruike/安瑞科](#)www.anruike.com

Tel:0755-29805463

产品型号 Part No.	A	B	C	D	E	P	电气参数
MD-0709A-XXT-S-BR-W	6.6±0.2	6.6±0.2	9.3±0.2	0.6±0.1	5.0±1.0	6.5±0.2	PDF

电气性能 Electrical Characteristics

[Anruike/安瑞科](#)www.anruike.com

产品型号 Part No.	电感中心值(nH) L(Nom)	最小电感值(nH) L(Min)	最大电感值(nH) L(Max)	Q 值 (Min)	测试频率(MHz) Test Freq
MD-0709A-1.5T-S-BR-W	18.5	16.5	20.5	50	100
MD-0709A-2.5T-S-BR-W	28.3	23.4	33.2	40	100
MD-0709A-3.5T-S-BR-W	41.0	33.5	48.5	40	100
MD-0709A-4.5T-S-BR-W	53.5	42.5	64.5	40	100
MD-0709A-5.5T-S-BR-W	67.0	53.7	80.3	40	100

以上为常用规格，特殊规格可预订。图片和参数仅供参考，精准参数以实物为准。

命名说明 Product Description

[Anruike/安瑞科](#)www.anruike.com

- ◆ MD 表示产品类型:如 MD 表示插件模压可调电感, MD(S) 表示贴片模压可调电感。
- ◆ 0709A 表示产品型号, 尺寸为 7.0 mm,高 9.0mm。
- ◆ XXT 为线圈圈数, 如 1.5T 表示线圈为 1.5 圈。
- ◆ S 表示空芯线圈绕制方式为疏绕。
- ◆ BR 表示螺丝的种类: 如 AR 表示铝芯, BR 表示铜芯, FR 表示铁氧体磁芯。(同型号产品选用铁氧体磁芯可增加电感值)。
- ◆ W 表示产品颜色: 如 W 表示白色, R 表示红色。(颜色可根据客户要求生产)。

特征性能及应用 Performance Characteristics and Applications

- ◆ 采用优质 PP 料加镀锡圆铜线制作的疏绕空芯线圈压铸而成。
- ◆ 电感值在一定范围内可大小调整且性能稳定。
- ◆ 频率范围: 30 MHz~250MHz。
- ◆ 温度系数: 150±100ppm/℃。
- ◆ 产品无铅, 符合 RoHS 指令。
- ◆ 主要用于 RF 调频、无线收发、安防产品、TV 接收器、发射装置; 汽车、摩托车、电动车摇控器, 无线通讯、射频振荡电路等。

深圳市安瑞科电子有限公司/優質電感專業製造商.....Tel:0755-29805463,27994543 Fax:0755-29805221

<http://www.anruike.com>E-mail: ark@anruike.com